



# IN & OUT II

## Betontrennmittel



### Produktbeschreibung

*In & OUT II* ist ein Betontrennmittel, das speziell als Gießhilfe entwickelt wurde, um Beton, Gips oder Polymergips von Smooth-On **Polyurethankautschuk** zu trennen.

### Vereinfachen Sie Ihre Produktion beim Betongießen!!

- Saubere Betonoberflächen.
- Saubere Formen.
- Farbtreue des Betons.
- Minimiert Blasenbildung im Beton.
- Erhöht Formenstandzeit.
- Kein Trennmittelaufbau.

### Anwendungshinweis

Obwohl mit Wasser verdünnbar, **empfehlen wir** die unverdünnte Anwendung von **In & OUT II**, da es bei verdünnter Anwendung je nach Betonmischung zu Farbveränderungen des Betons kommen kann.

*IN & OUT II* wird mit Lappen, Pinsel, Roller oder Sprühgerät vor jedem Guss aufgetragen. Pfützenbildung ist zu vermeiden. Beim Aufsprühen sollte der Sprühdruck mindestens 1,7 bar betragen. Um einen möglichst gleichmäßigen Sprühauftrag zu erreichen, werden flache Sprühdüsen empfohlen.

**Achtung: Nicht zu dick auftragen.** Zu viel Trennmittel kann "Wurmlöcher", "Krater" oder "Narben" im Beton verursachen. Der Beton kann sofort nach dem Trennmittelauftrag oder einige Stunden später gegossen werden.

**Lagerung:** Bei Raumtemperatur (ca. 22°C) lagern. Nicht unter 10°C anwenden. Das Produkt hat eine begrenzte Lagerdauer und sollte so bald als möglich verbraucht werden.

### Sicherheitshinweise

Das EU-Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere Smooth-On Produkte sollte vor deren Anwendung gelesen werden und ist von KauPo erhältlich. Alle Smooth-On Produkte sind bei Befolgung der Hinweise ungefährlich.



KauPo Plankenhorn e.K.  
Max-Planck-Str. 9/3  
D - 78549 Spaichingen  
Fon +49 7424 95842-3  
Fax +49 7424 95842-55  
www.kaupo.de  
info@kaupo.de