

Sprühmaschine - ideal für EZ-Spray Silicone

- schnelle Silikonverarbeitung
- automatisches & luftblasenfreies Mischen
- für Kompressorbetrieb 4-7 bar
- 30 Liter Fassungsvermögen
- Ausstoßmenge bis zu 3 l/min
- kompaktes Design
- wartungsfreundlich

Die *SilCon III* wurde entwickelt, um Anwendern eine preiswerte Möglichkeit zu bieten, additivvernetzende 2-Komponenten Silikone bequem und schnell zu verarbeiten.

Dank der kleinen und leichtgewichtigen Sprühpistole mit Zwangsmischer, ist die Handhabung sehr einfach. Dies schafft Flexibilität bei der Herstellung von Silikonhauben, ganz egal wie groß und komplex die zu besprühenden Werkzeuge sind. Zudem ermöglicht das automatische und luftblasenfreie Mischen der beiden Komponenten noch hochwertigere Silikonhauben.

Die Sprühmaschine ist sehr wartungsfreundlich und kann durch die kompakte Konstruktion ohne großen Aufwand an verschiedene Standorte transportiert werden.



Produktname	Ausstoßleistung	Sprühdruck	Druckluftversorgung	max. Druckluftverbrauch	Maschinengewicht	Abmessungen (BxTxH)	Materialbevorratung	Mischungsverhältnis
SilCon III	100-3000* cm ³ /min (variierbar)	max. 6 bar (variierbar)	4 - 7 bar	150 l/min	55 kg	600 x 800 x 800 mm	2 x 15 Liter	1 : 1

*abhängig von der Silikonviskosität

EZ-Spray Silicone 20 kann mittels der **EZ-Spray Sprühpistole** auch aus 1,75 kg Doppelkartuschen verarbeitet werden. Die beiden Silikonkomponenten werden auch hier automatisch und luftblasenfrei per Zwangsmischer gemischt.

