



# Sonite Wax II

## Pastöser Versiegler



### Produktbeschreibung

*Sonite Wax II* ist eine weiche Wachspaste zur Versiegelung poröser Oberflächen. Es unterstützt die Trennung bei Abformungen mit Polyurethankautschuk und beim Vergießen von flüssigen Kunststoffen. Evtl. muss zusätzlich ein Trennmittel (z.B. *Universal* oder *Ease Release*) in Kombination verwendet werden. Detaillierte Informationen zum Auftragen von Trennmittel können Sie den Produktdatenblättern der entsprechenden Kautschukmaterialien bzw. Kunststoffen entnehmen.

### Technische Daten

Spez. Gewicht	Feststoffanteil	Flammpunkt TCC (°C) (geschlossener Tiegel)	Löslichkeit
0,84 g/cm <sup>3</sup>	30 %	40 °C	unbegrenzt in Lösungsmitteln wie Petroleum oder Spiritus

### Anwendung

Bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) lagern und verwenden. Dieses Produkt hat eine begrenzte Haltbarkeit und sollte so schnell wie möglich verbraucht werden. Das Tragen von Augenschutz, Gummihandschuhen und langärmeliger Bekleidung, um Hautkontakt zu vermeiden, wird unbedingt empfohlen.

Auf glatten Oberflächen kann *Sonite Wax II* direkt mit einem weichen, faserfreien Tuch aufgetragen werden. Überschüssige Mengen sollten entfernt werden.

Zum Streichen oder Sprühen kann es in Petroleum oder Spiritus gelöst und nach Belieben verdünnt werden.

Bei sehr porösen Oberflächen sollte *Sonite Wax II* in einer ersten Schicht aufgetragen werden und trocknen, danach mindestens eine weitere Schicht auftragen.

Nach dem Auftragen der letzten Schicht, 20-30 Min. trocknen lassen. Bei Bedarf mit einem sauberen, weichen Tuch oder einem Pinsel polieren, um eine glänzende Oberfläche zu erhalten.

Beim Vergießen von Polyurethankautschuk zusätzlich ein Trennmittel (*Universal* oder *Ease Release 200*) verwendet werden.

Falls Unsicherheiten über die Eignung von *Sonite Wax II* für Ihr Vorhaben bestehen, sollte auf alle Fälle eine kleinere Testanwendung vorgenommen werden.

### Sicherheitshinweise

Das EG-Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere Smooth-On Produkte sollte vor deren Anwendung gelesen werden und ist bei uns erhältlich. Alle Smooth-On Produkte sind bei Befolgung der Hinweise ungefährlich.

**Vorsicht: Entzündlich! Reizend für die Augen!** Das Produkt beinhaltet Terpentin und muss von Hitze und offenem Feuer oder statischer Entladung ferngehalten werden. Den Behälter nicht beschädigen. Keiner Hitze aussetzen oder bei hohen Temperaturen lagern. Nur bei ausreichender Belüftung anwenden.

**Erste Hilfe:** Bei Augenkontakt 15 Min. lang intensiv mit Wasser ausspülen. Bei andauernder Reizung medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Bei Hautkontakt gut mit warmem Seifenwasser reinigen.

**Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!**

**Wichtig:** Die Angaben dieser Informationsschrift werden als korrekt betrachtet. Allerdings wird keine Garantie übernommen bezüglich der Daten, den Ergebnissen die daraus resultieren oder dass irgendeine Anwendung ein bestehendes Patent verletzt. Der Anwender hat die Eignung des Produktes für die vorgesehene Anwendung zu bestimmen und alle Risiken und Verpflichtungen die damit in Verbindung stehen zu berücksichtigen.