

## BUDDY RHODES™ GLASUREN

Farbverstärker für Betonarbeiten

### A. Produktbeschreibung

Die Glasuren von BUDDY RHODES™ sind Farben auf Wasserbasis mit Pigmentpartikeln in Nanogröße, die in die gehärtete Betonoberfläche eindringen. Der Träger reagiert mit dem Beton und schließt die Partikel ein. Die Glasuren von BUDDY RHODES™ sind in einem breitem Farbspektrum erhältlich und können für eine komplette Farbbehandlung eingesetzt werden oder um subtile Farbtöne zu erzeugen.

Damit kann das Aussehen Ihrer Betonprojekte einfach verändert oder verbessert werden. Die Farben können miteinander gemischt werden, um eine breite Palette von Farbtönen zu erzeugen.

**Verfügbare Farben:** Schwarz, Weiß, Umbra, Leder, Ahorn, Olivgrün, Hellrot, Blau, Grün, Gelb, Magenta.

### B. Verpackung

Die Glasuren sind in Sprühflaschen mit 4 oz (0,25 lb / 0,11 kg) und Quart-Einheiten (2 lb / 0,9 kg) erhältlich. Größere Verpackungseinheiten sind auf Anfrage möglich. Das Produkt muss gegen Frost geschützt werden.

### C. Vorteile / Eigenschaften

- (1) In einem großen Farbspektrum erhältlich; die Glasuren können auch für das gewünschte Farbergebnis kombiniert werden
- (2) Können verwendet werden, um die Farbe des Betons zu verbessern, zu altern, zu vereinheitlichen oder um die Grundfarbe des Betons zu verändern
- (3) UV-beständig
- (4) Enthalten keine Säuren, Metallsalze oder Aceton
- (5) Viele Auftragsmöglichkeiten mit der gleichen Anzahl an Effekten
- (6) Sind mit den Versiegelungen von BUDDY RHODES kompatibel

### D. Verwendung

Das Material kann über poliertem Beton aufgetragen werden, ist aber in mattem oder geätztem Beton wesentlich haltbarer und ergiebiger. Je länger die nasse Glasur auf der Betonoberfläche bleibt, umso tiefer wird der Farboptimierung. Je nach Auftragsmethode (Schablone, Schwamm, Mikrofaser und natürliche Textilfasern, Rollen, Pinsel, Sprühflaschen und Zerstäuber) kann eine Vielzahl von Effekten erzeugt werden – die Möglichkeiten sind unbegrenzt.

Je länger die Glasur trocknet, desto schwieriger ist sie zu entfernen. Kurz nach dem Trocknen kann sie mit einem feuchten Tuch entfernt werden, am nächsten Tag sind Diamantschleifmittel erforderlich.

Tragen Sie dünne Schichten auf. Sie erhalten ein halt-

bareres Finish, wenn Sie anstelle einer dicken Schicht mehrere dünne Schichten auftragen. Vorsicht: Ein übermäßiger Glasurauftrag kann die spätere Haftung der Oberflächenversiegelung beeinträchtigen.

Die erste Schicht ist am schwierigsten aufzutragen. Wenn der Beton durstig ist, ist es schwierig, keine Schlieren zu bekommen. Sie können die Glasur mit destilliertem Wasser um 50% verdünnen. Je mehr die erste Schicht verdünnt ist, umso mehr verzeiht sie. Eine verdünnte Version der schwarzen Glasur ist eine sehr effektive Methode, um praktisch jede Farbe zu verbessern. In vielen Fällen wird damit der haltbarste „Wet-Look“-Effekt erzielt, den Sie finden können.

### E. Abdeckung

Die Abdeckung ist von vielen Faktoren abhängig: der Porosität des Betons, wie stark die Farben aufgetragen werden, wie lange sie haften, dem Verdünnungsverhältnis usw.

Im Allgemeinen decken 4 oz 2,3 m<sup>2</sup> (25 ft<sup>2</sup>) zuverlässig ab, während ein Quart bis zu 18,6 m<sup>2</sup> (200 ft<sup>2</sup>) abdecken sollte.

### E. Versiegelung

Nach dem Auftragen der Glasuren sollte das Werkstück mit einer Versiegelung geschützt werden. Glasuren sind zwar UV-beständig und halten einiges an Abrieb aus, aber eine

Versiegelung hilft, sie langfristig zu schützen. Die Glasuren sind mit allen Versiegelungen von BUDDY RHODES™ kompatibel.



Schwarz



Weiß



Umbra



Leder



Ahorn



Olivgrün



Hellrot



Blau



Grün



Gelb



Magenta