

IN & OUT® II Betontrennmittel

A. Produktbeschreibung

In & Out® II ist ein Betontrennmittel, das speziell als Gießhilfe entwickelt wurde, um Beton, Gips oder Polymergips von Smooth-On Polyurethankautschuk zu trennen. Vereinfachen Sie Ihre Produktion beim Betongießen:

- saubere Betonoberflächen
- saubere Formen

- farbgetreuer Beton
- minimiert Blasenbildung im Beton
- erhöht Formenstandzeit
- kein Trennmittelaufbau

B. Anwendung • Haltbarkeit

1. Obwohl mit Wasser verdünnbar, empfehlen wir die unverdünnte Anwendung von In & Out® II, da es bei verdünnter Anwendung je nach Betonmischung zu Farbveränderungen des Betons kommen kann.
2. In & Out® II wird mit Lappen, Pinsel, Roller oder Sprühgerät vor jedem Guss aufgetragen. Pfützenbildung ist zu vermeiden. Beim Aufsprühen sollte der Sprühdruck mindestens 1,7 bar betragen. Um einen

möglichst gleichmäßigen Sprühauftrag zu erreichen, werden flache Sprühdüsen empfohlen.

3. Achtung: Nicht zu dick auftragen. Zu viel Trennmittel kann "Wurmlöcher", "Krater" oder "Narben" im Beton verursachen. Der Beton kann sofort nach dem Trennmittelauftrag oder einige Stunden später gegossen werden.

C. Technischer Service • Sicherheitshinweise

Unser technischer Service steht zu Ihrer Verfügung. Wir können Ihnen spezielle Formulierungen, Reinigungsprozeduren und Ausrüstungen empfehlen, um Ihre ganz speziellen Bedürfnisse zu erfüllen. Treffen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit lösungsmittelhaltigen Trennmitteln.

Hautkontakt kann Austrocknen hervorrufen.

Tragen Sie Sicherheitsbrillen, um Augenverletzungen zu vermeiden. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung wenn Sie Sprühen. Für weitere Informationen siehe Material Sicherheitsdatenblatt.

BEI FRAGEN ZU IHRER ANWENDUNG HELFEN WIR IHNEN
GERNE WEITER:
+49 (0) 74 24 - 9 58 42 - 3 • info@kaupo.de

AUF WWW.KAUPO.DE FINDEN SIE ZAHLREICHE
PRODUKTINFORMATIONEN SOWIE HINWEISE ZUR
HERSTELLUNG VON FORMEN UND ABGÜSSEN.