

KICK-IT®

Härtungsbeschleuniger für PUR-Kautschuk

KauPo Plankenhorn e.K.
Max-Planck-Straße 9/3
D-78549 Spaichingen
Fon +49 (0) 74 24 - 9 58 42 - 3
Fax +49 (0) 74 24 - 9 58 42 - 55
info@kaupo.de · www.kaupo.de

A. Produktbeschreibung

Kick-iT® ist ein Additiv, um die Aushärtung von Smooth-On Polyurethankautschuk zu beschleunigen, ohne deren physikalischen Eigenschaften nachteilig zu beeinflussen.

Dadurch ergeben sich wesentlich kürzere Entformzeiten der Negativformen und Gussteile.

Achtung! Kick-iT® reduziert auch die Topfzeit erheblich!

B. Lagerung • Haltbarkeit

Bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) lagern und verwenden. Alle flüssigen Polyurethane sind feuchtigkeitsempfindlich und absorbieren die Luftfeuchtigkeit. Nach Öffnung des Behälters verkürzt sich die Haltbarkeit des Materials dadurch erheblich. Restmengen so schnell wie möglich verbrauchen. Nach

Materialentnahme den Behälter sofort wieder verschließen. Das Einsprühen von XTEND-IT Trockengas (bei KauPo erhältlich) verlängert die Lagerzeit nach der Öffnung deutlich.

C. Mischen • Anwendungsbeispiele

In gut belüfteter Umgebung mischen. Das Tragen von Augenschutz, Gummihandschuhen und langärmeliger Bekleidung wird unbedingt empfohlen.

Der Beschleuniger wird dem Part B des Polyurethans nach Gewicht hinzugefügt und sollte ordentlich gemischt werden, bevor Part A dazukommt.

Hinweis: Die Zugabe von mehr als 3% nach Gewicht zu Part B hat in den meisten Fällen keine zusätzliche beschleunigen-

de Wirkung. Ausnahmen sind hierbei die Polyurethankautschuke der PMC®-Serie, die sich auch durch einen höheren Anteil weiter beschleunigen lassen. Zusätzlich zu Kick-iT®, lässt sich die Entformzeit von Polyurethanen auch in Kombination mit Wärme (max. 65° C) beschleunigen. Allgemein kann die Aushärtezeit von Polyurethankautschuk bei 65° C halbiert werden.

PUR-Kautschuk	%-Anteil Kick-iT® nach Gewicht zu Part B	resultierende Topfzeit (Min.)	resultierende Entformzeit (Std.)
Vytaflex 10	1	8	15
	2	7	11
	3	6	7
Vytaflex 20	1	9	8
	2	8	7
	3	7	6
Vytaflex 30	1	8	8
	2	7	7
	3	6	6
Vytaflex 40	1	14	5
	2	13	4
	3	11	3
Vytaflex 50	1	18	6
	2	17	5
	3	16	4
Vytaflex 60	1	14	7
	2	13	6
	3	12	5
PMC-780	5	20	5
	10	15	4

D. Sicherheitshinweise

Das **EG-Sicherheitsdatenblatt** für dieses oder andere Smooth-On Produkte sollte vor deren Anwendung gelesen werden und ist bei KauPo erhältlich. Alle Smooth-On Produkte sind bei Befolgung der Hinweise ungefährlich.

Vorsicht:

Nur mit bei ordentlicher Belüftung anwenden. Kontakt mit Haut und Augen kann Irritationen verursachen. Augen 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und sofort Arzt aufsuchen. Von der Haut mit Seife und Wasser entfernen.

Wichtig:

Die Angaben dieses Informationsblattes werden als korrekt betrachtet. Allerdings wird keine Garantie übernommen bezüglich der Daten, den Ergebnissen die daraus resultieren oder dass eine Anwendung ein bestehendes Patent verletzt. Der Anwender hat die Eignung des Produktes für die vorgesehene Anwendung zu bestimmen und alle Risiken und Verpflichtungen die damit in Verbindung stehen zu berücksichtigen.

BEI FRAGEN ZU IHRER ANWENDUNG HELFEN WIR IHNEN GERNE WEITER:

+49 (0) 74 24 - 9 58 42 - 3 • info@kaupo.de

AUF WWW.KAUPO.DE FINDEN SIE ZAHLREICHE PRODUKTINFORMATIONEN SOWIE HINWEISE ZUR HERSTELLUNG VON FORMEN UND ABGÜSSEN.

Stand: 24.05.2016. Änderungen vorbehalten.